



PH PLUS LIQUIDE

- 1083 -



PROPRIÉTÉS

- PH PLUS LIQUIDE permet de hausser rapidement le pH.
- Il est particulièrement adapté au système de régulation automatique du pH et compatible avec tous types de traitement.



CONDITIONNEMENTS

- Bidon de 6,12.5 et 25 kg.



MODE D'EMPLOI

Utilisation manuelle:

- Verser PH PLUS LIQUIDE devant les buses de refoulement, lentement et avec précaution (produit corrosif).
- Laisser filtrer 3 à 4 heures et contrôler le pH atteint.
- En moyenne 100mL hausse le pH de 10m³ de 0.1 unité pH.

Injection par pompe doseuse:

- Introduire la crêpine d'aspiration de la pompe directement dans l'emballage du produit.
- L'injection se fait sur le circuit de filtration.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Aspect:** Liquide limpide incolore.
- **pH à 1%:** >12.
- **Densité:** 1.33+/-0.02.
- **Stockage:** Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.
- **Identificateur de produit:** Hydroxyde de Sodium.

Précautions d'emploi : Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°1083) : + 33 (0)3 83 22 50 50, N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande pour les professionnels. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

N° de révision 04-04-2019

HYDRAPRO

ZA du Piquet - 35370 ETRELLES
Tél : 04 66 04 79 57
Fax : 04 66 04 79 58
www.hydrapro.fr



Fabriqué
en France

